

| Pos. | Codigo             | Descripción  | Cantidad |
|------|--------------------|--|----------|
| 1    | 6ES7954-8LE03-0AA0 | SIMATIC S7, Tarjeta de Memoria para S7-1x00 CPU/SINAMICS, 3, 3 V Flash, 12 MBytes  | 1        |
| 2    | 6ES7823-0BA00-1BA0 | SIMATIC OPC UA S7-1500 Small, Single Runtime License, contiene certificado de licencia para OPC UA Server (Data Access), Clase A, ejecutable en todas las CPU ET 200SP, S7-1500 a CPU-1513, 1505S, incl. derivados F y T a partir del firmware V2.0  | 1        |
| 3    | 6ES7512-1DK01-0AB0 | SIMATIC DP, CPU 1512SP-1 PN para ET 200SP, Módulo central con Memoria de trabajo de 200 KB para programa y 1 Mbyte para datos, 1.ª interfaz: PROFINET IRT con switch de 3 puertos, 48 NS rendimiento bits, SIMATIC Memory Card necesaria, adaptador de bus necesario para puertos 1 y 2            | 1        |
| 4    | 6ES7193-6BP00-0DA0 | SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU15-P16+A0+2D, Tipo BU A0, Bornes Push-In, sin Bornes AUX, nuevo grupo de carga, AXA: 15x117mm   | 3        |
| 5    | 6ES7193-6BP00-0BA0 | SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU15-P16+A0+2B, Tipo BU A0, Bornes Push-In, sin Bornes AUX, Ponteado hacia la izquierda., AXA: 15x117mm   | 8        |
| 6    | 6ES7193-6AR00-0AA0 | SIMATIC ET 200SP, BusAdapter BA 2xRJ45, 2 Conect. RJ45 para PROFINET   | 1        |
| 7    | 6ES7134-6FB00-0BA1 | SIMATIC ET 200SP, módulo de entrada analógica, AI 2xU Standard cantidad por paquete: 1 unidad, adecuado para tipo de BU A0, A1, código de color CC00, diagnóstico de módulo, 16 bits   | 1        |
| 8    | 6ES7132-6BH01-0BA0 | SIMATIC ET 200SP, módulo de salidas digitales, DQ 16x 24V DC/0,5A Standard, Source Output (PNP, maniobra p) embalaje 1 pieza, apto para tipo de UB A0, código de color CC00, salida valor sustitutivo, diagnóstico de módulo para: cortocircuito a L+ y M, rotura hilo, tensión de alimentación.   | 3        |
| 9    | 6ES7132-6BD20-0DA0 | SIMATIC ET 200SP, módulo de salida digital DQ 4x 24VDC/2A High Speed, cantidad por paquete: 1 unidad adecuado para tipo de BU A0, código de color CC00, 3 modos de operación alternativos: DQ, oversampling, PWM diagnóstico de módulo   | 3        |
| 10   | 6ES7131-6BH01-0BA0 | SIMATIC ET 200SP, módulo de entradas digitales, DI 16x 24V DC Standard, tipo de entrada 3 (CEI 61131), Sink Input, (PNP, tipo p), embalaje 1 pieza, apto para tipo de UB A0, código de color CC00, retardo de entrada 0,05..20ms; diagnóstico de módulo para: rotura hilo, tensión de alimentación | 2        |
| 11   | 6ES7131-6BF00-0DA0 | SIMATIC ET 200SP, módulo de entrada digital, DI 8x 24VDC High Speed, cantidad por paquete: 1 unidad, tres modos de operación alternativos: DI, oversampling, 4 contadores, adecuado para tipo de BU A0, código de color CC01   | 2        |